

SPECIFICAȚII TEHNICE	CD2/CD4	300/200
Înălțime max.	100 mm	
Lățime max.	300 mm	
Lungime min.	380 mm	

Motor cu perie orizontală	2 x 0,55 kW
Invertor perie	1,5 kW
Motor perie dreaptă	0,37 kW
Motor perie stângă (opt)	0,25 kW
Transmisie motor	0,37 kW
Conducta de colectare a prafului	3 x 90 mm
Colectare praf	1500 m ³ /h
Greutate netă	260 kg
Dimensiuni	1450 x 1250 x H 1410 mm



CD2-300/CD4-200

Mașină de periat automată pentru profiluri continue, utilizată în mod normal pentru matriță.

Pentru o șlefuire și periaj perfecte.



APLICAȚII

- Profile
- Tije
- Rame
- Montarea ușilor și ferestrelor
- Mărgele

CARACTERISTICI

- Axe orizontale rotative cu viteză reglabilă prin invertor electronic
- Rolele de presiune încărcate cu arcuri care asigură etanșarea pieselor de prelucrat în timpul transportului
- Transportor cu role motorizat cu viteză variabilă prin invertor
- Axe ușor demontabile și interschimbabile
- Înclinarea manuală a tuturor axelor
- Rolă sau covor la alegere

AVANTAJE

- Dimensiuni reduse
- Rata calitate-preț la nivel maxim
- Construcție modulară datorită adăugării de unități de lucru suplimentare pe toate cele patru laturi

