



SISTEM CU DUBLĂ COMANDĂ
PENTRU SIGURANȚĂ MAXIMĂ

FIRTU DE ASPIRAȚIE
SPIN-ON

RABATARE HIDRAULICĂ A
DESPICĂTORULUI

motor termic
Briggs&Stratton

RIDICĂTOR PENTRU
BUȘTEAN

LIMITATORI DE CURSĂ
REGLABILI ÎN AMBELE CAPETE

ÎNĂLȚIME ÎN POZIȚIE
DE TRANSPORT:
1600x3250x1800 mm
ÎNĂLȚIME ÎN POZIȚIE
DE LUCRU:
1600x3000x2850 mm


PANĂ CU UNGHI MĂRIT
110 cm

GHIDAJE DE ALUNECARE CU UN
COEFICIENT REDUS DE FRECARE

LUNGIMEA MAXIMĂ A
BUȘTEANULUI 117 cm

RIDICĂTOR PENTRU
BUȘTEAN,
DEMONTABIL,
POATE FI UTILIZAT
ȘI CA SUPORT
PENTRU LEMNUL
DESPICAT

PLACĂ DE BAZĂ
PLINĂ



SISTEM DE FIXARE
RAPIDĂ A CILINDRULUI

COUNTLANC™



MONITOREAZĂ
UTILAJUL LANCMAN CU
COUNTLANC PRO 330 SAU
COUNTLANC PRO 430

