

## FStart P

### PISTOL MANUAL

sames kremlin



Airspray

Tehnologia ce asigură finisarea perfectă



metal



plastic



lemn



Pistoul este destinat pulverizării materialelor pe bază de **apă / solvent**, de vâscozitate mică și medie

Rezultat al experienței **Sames** din 1925 până astăzi, noul pistol manual **FStart P** oferă performanță și calitate superioară la cel mai avantajos preț

- ✓ Reglaj foarte precis al debitului de aer și de material, încorporat în pistol;
- ✓ Design-ul ergonomic și greutatea scăzută asigură cel mai mare confort al operatorului, păstrând durabilitatea corpului de aluminiu;
- ✓ Disponibil în trei variante: **CONV**, **HVLP** sau **LVLP** cu mărimile de duze disponibile: 1.3 / 1.5 / 1.8 / 2.2 (mm)

### CARACTERISTICI TEHNICE

	CONV	HVLP/LVLP
Debit fluid (cm <sup>3</sup> /min) <i>în funcție de mărimea duzei</i>	205 - 400	205 - 400
Presiune maximă fluid (bar)		6
Presiune maximă aer (bar)		6
Presiune aer recomandată (bar)	2.5 – 3.5	1.5 – 2.5
Consum de aer (m <sup>3</sup> /oră)	22.1	19.4
Temperatură maximă fluid (°C)		50
Greutate (g)		402
Conexiune intrare aer	M 1/4" NPS	
Conexiune intrare fluid	M 3/8" NPS	

MODEL NOU 2021



## PERFORMANȚĂ

- 1 Reglaj fin și precis pentru obținerea razei perfecte, indiferent de aplicație

## PRODUCTIVITATE

- 2 Cap de aer durabil, cu atomizare fină, ajustabil la 360 de grade
- 3 Arc moale pentru o acționare ușoară a trăgaciului
  - ✓ Trăgaci nou, proiectat pentru a oferi operatorului confort sporit.
  - ✓ Unul dintre cele mai ușoare pistoale de pulverizat de pe piață - previne leziuni ale tunelului carpian al mâinii.

## DURABILITATE

- 4 Corp din aluminiu de înaltă calitate ce asigură o curățare ușoară
- 5 O investiție mică pentru utilizare pe termen îndelungat
  - ✓ Un singur kit de mentenanță pentru reducerea stocurilor



ATEX (2014/34/EU:  $\text{Ex}$  II 2 G)  
Ex h IIB T6 Gb X



[www.falk.ro](http://www.falk.ro)  
[www.sames.com](http://www.sames.com)