

## Fpro GSP

### PISTOL MANUAL CU CUPĂ

sames **Skremlin**



**Airspray**  
 Tehnologia ce asigură finisarea perfectă



metal



plastic



lemn



Pistolul este destinat pulverizării materialelor pe bază de apă / solvent, de vâscozitate medie și ridicată




Rezultat al experienței **Sames** din 1925 până astăzi, noul pistol manual **Fpro G** este soluția ideală pentru pulverizarea materialelor de vâscozitate ridicată, greu de atomizat

- ✓ Reglaj foarte precis al debitului de aer și de material, încorporat în pistol;
- ✓ Design-ul ergonomic, greutatea scăzută și noua tehnologie *MAG-Trigger* asigură cel mai mare confort al operatorului;
- ✓ Duze disponibile: 0.6 / 0.7 / 0.9 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.8 / 2.2 (mm)




### CARACTERISTICI TEHNICE

Debit fluid minim (cm <sup>3</sup> /min)	170
Presiune maximă aer (bar)	6
Presiune maximă fluid (bar)	1
Consum de aer (m <sup>3</sup> /oră)	23.8
Temperatură maximă fluid (°C)	50
Vâscozitate material (în funcție de duză)	20s – 3000 Cp (fără Vortex) 15s – 3000 Cp (cu Vortex)
Greutate (g)	527



Trăgaci magnetic



Efect Vortex

## PERFORMANȚĂ

- 1 Atomizare perfectă pentru materiale foarte vâscoase
- 2 Tehnologie **Vortex** patentată care crează un efect rotativ pentru atomizare perfectă
- 3 Cupă presurizată pentru aplicare de materiale vâscoase - până la 3000 cps
- 4 Regulator pentru ajustarea presiunii în funcție de vâscozitatea materialului
- 5 Trei butoane diferite ajustabile pentru a crea raza perfectă, indiferent de condiții
  - ✓ Gamă variată de duze disponibile
  - ✓ Compatibilitate cu o gamă largă de materiale, inclusiv acoperiri UV


## PRODUCTIVITATE

- 6 Design ergonomic și confortabil
- 7 Cap de aer rotativ pentru ușoară ajustare a razei, fără a slăbi piulița acestuia
- 8 Regulatorul de aer poate fi rotit pe stânga sau pe dreapta, în funcție de preferința vopsitorului.  
Poate fi demontat pentru a folosi pistolul ca Fpro G
- 9 Noua tehnologie **MAG-Trigger** (trăgaci magnetic) reduce necesitatea aplicării forței pentru declanșarea acestuia
- 10 Trăgaci îmbunătățit pentru a oferi un confort sporit

## DURABILITATE

- 4 Regulator robust și foarte precis
- 11 Diafragmă anti-curgere inovativă care protejează capacul cupei de vopsea
- 12 Conexiune la unghi pentru a reduce încordarea furtunului
- 13 Aceeași cupă de 0.6L pentru Fpro G și Fpro GSP
  - ✓ Fără "zone moarte" pentru o curățare ușoară și rapidă a pistolului
  - ✓ Menținută simplificată prin optimizarea pieselor de schimb
  - ✓ Construit din materiale de cea mai înaltă calitate pentru o durată de viață îndelungată



ATEX (2014/34/EU:  II 2 G)  
Ex h IIB T6 Gb X

[www.falk.ro](http://www.falk.ro)  
[www.sames.com](http://www.sames.com)